






PROJECTEURS ENCASTRÉ 4.4000

EXTÉRIEUR

IP67



Numéro d'article	Source	Puissance	Tension	Culot	Température	Angle de rayon	Câble	[V]
RÉFLECTEUR SYMÉTRIQUE, VERRE CLAIR								
4.4000.00.15	HIE	150W	230V	E27	110°C		Si, 3x2,5 qmm	L75
4.4000.00.71	HSE-E	50/70W	230V	E27	80°		Si, 3x2,5 qmm	R72
RÉFLECTEUR ASYMÉTRIQUE, VERRE CLAIR								
4.4000.01.15	HIE	150W	230V	E27	110°C		Si, 3x2,5 qmm	L85
4.4000.01.71	HSE-E	50/70W	230V	E27	80°		Si, 3x2,5 qmm	R82



4.4000 | PROJECTEUR ENCASTRÉ

POUR L'ÉCLAIRAGE DE BÂTIMENTS ET D'INSTALLATIONS EXTÉRIEURES.

IP67

STAINLESS
STEEL V4A
1.4571
316Ti

230 V



CABLE
EXCL.

650kg
↓



CE



- Indice de protection IP67
- Complet en acier inoxydable 316Ti 1.4571
- ...
- HIE, HSE
- En acier inoxydable 316Ti
- ...
- Réflecteur en acier inoxydable V4A, 316L
- Joint en silicone résistant aux températures élevées
- Verre trempé de sécurité (monocouche) – Résistant jusqu'à 650 kg
- Presse-étoupe PG16/24, laiton nickelé
- Avec ballast encastré
- Livré sans ampoule et sans câble

⊕ ACCESSOIRES

anti éblouissant louver



4.0008.01.00

disque de verre, satiné



pour une diffusion plus douce de la lumière (perte de lumière env. -15 %)

4.0230.41.00

Alimentations Détails techniques cf. 234.

Intégré

Intégré

Intégré

Intégré

◎ OPTIONS

IP68

Indice de protection IP68 (prêt au montage avec ampoule et câble)

CUSTOM
MADE

Bague de recouvrement rond

CUSTOM
MADE

modèles spéciaux disponibles

INT

Ampoules HIT colorées disponibles



Veuillez commander le deuxième presse-étoupe séparément