


SICHERHEITS-TRANSFORMATOREN

Die Standardversorger für den Betrieb mit Unterwasserleuchten sind vollvergossene Sicherheitstransformatoren mit getrennter Wicklung in Schutzart IP65, ausgelegt für Verschmutzungsstufe P2.



Artikelnummer	Leistung		Anschluss	Abmessungen	Schutzart	Gewicht	Kabel
5.0098.00.00	50 VA	1 x 50 W	12V-AC	(A) 170 x (B) 130 x (C) 80	IP65	2,4 kg	mit Kabel
5.0100.00.00	100 VA	2 x 50 W	12 V-AC	(A) 170 x (B) 130 x (C) 80	IP65	3,2 kg	mit Kabel
5.0101.00.00	150 VA	2 x 75 W	12 V-AC	(A) 185 x (B) 130 x (C) 90	IP65	3,6 kg	mit Kabel
5.0311.00.00	200 VA	2 x 100 W	12 V-AC	(A) 185 x (B) 130 x (C) 105	IP65	4,0 kg	mit Kabel
5.0103.00.00	350 VA	2 x 175 W	12 V-AC	(A) 215 x (B) 170 x (C) 110	IP65	6,7 kg	ohne Kabel
5.0107.00.00	600 VA	2 x 300 W	12 V-AC	(A) 230 x (B) 220 x (C) 120	IP65	12,0 kg	ohne Kabel
5.0109.00.00	900 VA	3 x 300 W	12 V-AC	(A) 335 x (B) 220 x (C) 145	IP65	18,2 kg	ohne Kabel
5.0411.00.00	200 VA	1 x 200 W	12/13/14 V-AC	(A) 185 x (B) 130 x (C) 105	IP65	4,0 kg	ohne Kabel
5.0421.00.00	400 VA	2 x 200 W	12/13/14 V-AC	(A) 215 x (B) 170 x (C) 110	IP65	8,5 kg	ohne Kabel
5.0310.00.01	150 VA	1 x 150 W	24 V-DC	(A) 220 x (B) 175 x (C) 115	IP65	6,8 kg	ohne Kabel
5.0312.00.01	250 VA	1 x 250 W	24 V-DC	(A) 220 x (B) 175 x (C) 115	IP65	7,8 kg	ohne Kabel
5.0313.00.01	600 VA	4 x 150 W	24 V-DC	(A) 270 x (B) 255 x (C) 145	IP65	16,9 kg	ohne Kabel
5.0314.00.01	400 VA	2 x 200 W	24 V-DC	(A) 270 x (B) 255 x (C) 145	IP65	17,1 kg	ohne Kabel
5.0106.00.01	600 VA	1 x 600 W	28 V-DC	(A) 330 x (B) 215 x (C) 140	IP65	17,1 kg	ohne Kabel
5.0410.00.01	200 VA	1 x 200 W	30 V-DC	(A) 220 x (B) 175 x (C) 120	IP65	4,4 kg	ohne Kabel
5.0420.00.01	400 VA	2 x 200 W	30 V-DC	(A) 310 x (B) 215 x (C) 120	IP65	7,6 kg	ohne Kabel