


SICHERHEITS-TRANSFORMATOREN

- Die Standardversorger für den Betrieb mit Unterwasserleuchten sind vollvergossene Sicherheitstransformatoren mit getrennter Wicklung in Schutzart IP65, ausgelegt für Verschmutzungsstufe P2.



Artikelnummer	Leistung		Anschluss	Abmessungen	Schutzart	Gewicht	Kabel
5.0098.00.00	50 VA	1 x 50 W	12V-AC	(A) 170 x (B) 130 x (C) 80	IP65	2,4 kg	mit Kabel
5.0100.00.00	100 VA	2 x 50 W	12 V-AC	(A) 170 x (B) 130 x (C) 80	IP65	3,2 kg	mit Kabel
5.0101.00.00	150 VA	2 x 75 W	12 V-AC	(A) 185 x (B) 130 x (C) 90	IP65	3,6 kg	mit Kabel
5.0311.00.00	200 VA	2 x 100 W	12 V-AC	(A) 185 x (B) 130 x (C) 105	IP65	4,0 kg	mit Kabel
5.0103.00.00	350 VA	2 x 175 W	12 V-AC	(A) 215 x (B) 170 x (C) 110	IP65	6,7 kg	ohne Kabel
5.0107.00.00	600 VA	2 x 300 W	12 V-AC	(A) 230 x (B) 220 x (C) 120	IP65	12,0 kg	ohne Kabel
5.0109.00.00	900 VA	3 x 300 W	12 V-AC	(A) 335 x (B) 220 x (C) 145	IP65	18,2 kg	ohne Kabel
5.0411.00.00	200 VA	1 x 200 W	12/13/14 V-AC	(A) 185 x (B) 130 x (C) 105	IP65	4,0 kg	ohne Kabel
5.0421.00.00	400 VA	2 x 200 W	12/13/14 V-AC	(A) 215 x (B) 170 x (C) 110	IP65	8,5 kg	ohne Kabel
5.0310.00.01	150 VA	1 x 150 W	24 V-DC	(A) 220 x (B) 175 x (C) 115	IP65	6,8 kg	ohne Kabel
5.0312.00.01	250 VA	1 x 250 W	24 V-DC	(A) 220 x (B) 175 x (C) 115	IP65	7,8 kg	ohne Kabel
5.0313.00.01	600 VA	4 x 150 W	24 V-DC	(A) 270 x (B) 255 x (C) 145	IP65	16,9 kg	ohne Kabel
5.0314.00.01	400 VA	2 x 200 W	24 V-DC	(A) 270 x (B) 255 x (C) 145	IP65	17,1 kg	ohne Kabel
5.0106.00.01	600 VA	1 x 600 W	28 V-DC	(A) 330 x (B) 215 x (C) 140	IP65	17,1 kg	ohne Kabel
5.0410.00.01	200 VA	1 x 200 W	30 V-DC	(A) 220 x (B) 175 x (C) 120	IP65	4,4 kg	ohne Kabel
5.0420.00.01	400 VA	2 x 200 W	30 V-DC	(A) 310 x (B) 215 x (C) 120	IP65	7,6 kg	ohne Kabel